KillTest

更に上のクオリティ　更に上のサービス

問題集

http://www.killtest.jp

1年で無料進級することに提供する

Exam : **117-201J**

Title : LpI level 2 exam 201

Version : DEMO

1.コマンド ARP f が実行されている場合は、そのファイルはデフォルトで読み込まれるのですか?
A./etc/hosts
B./etc/ethers
C./etc/arp.conf
D./etc/networks
E./var/cache/arp
Answer: B

2.DNS は、この回答で dig の結果と検索の実行:
;質問セクション:
;5.123.168.192.inaddr.arpa. IN PTR
;回答のセクション:
5.123.168.192.inaddr.arpa. 600 IN PTR linuserv.example.net.123.168.192.inaddr.arpa.
;権限部分:
123.168.192.inaddr.arpa. 600 IN NS linuserv.example.net.
;追加セクション:
linuserv.example.net. 600 IN A 192.168.123.5
何のゾーンの定義に問題が考えられますか?
A.すべてが良いようです。
B.正引きゾーンファイルに PTR レコードで linuserv.example.net。
C.正引きゾーンファイルに PTR レコードで linuserv。
D.逆引き参照ゾーンファイル内の PTR レコードで linuserv.example.net。
E."."逆引き参照ゾーンの NS 定義で削除する必要があります。
Answer: D

3.DNS サーバは IP アドレス 192.168.0.1 を持っています。この DNS サーバーを使用するクライアントマシン上で実行する、次の必要性の 2 つは?
A.Add nameserver 192.168.0.1 to /etc/resolv.conf.
B.Run route add nameserver 192.168.0.1.
C.Run ifconfig eth0 nameserver 192.168.0.1.
D.Ensure that the dns service is listed in the hosts entry in the /etc/nsswitch.conf file.
E.Run bind add nameserver 192.168.0.1.
Answer: AD

4.どのようにラベルのルートは、/ dev/sda1 上の ext2 ファイルシステムに追加することができます? すべてのパラメータ(s)および/または下のオプション(複数可)を使用してコマンドを入力してください。
Answer: /sbin/tune2fs -L root /dev/sda1 tune2fs -L root /dev/sda1

5.DNS サーバーのゾーンファイルが更新されています。次のコマンドのうち、自身のゾーンファイルをリロードするという名前教えてくれる? (二つを選択してください)
A.killall HUP named
B.killall named
C.rndc reload
D.rndc flush

E.namedcheckzone r
Answer: AC

6.あなたはソースからいくつかのソフトウェアをコンパイルしている。実行後に。/適切な引数を指定して設定すると、エラー、実行するために次のコマンド何ですか?
Answer:make make al

7.A 2.6.9ac1 kernel would be
A.an alpha kernel.
B.someone's patch to a stable kernel.
C.a stable kernel.
D.an unstable kernel.
E.someone's patch to an unstable kernel.
Answer: B

8.あなたの newlycompiled カーネルは、ロードする必要があるすべてのモジュールを見つけることができません。コンパイルとカーネルをインストールする際にどのようなコマンドすることは見逃されたのですか?
Answer: make modules_install

9.カーネルのソースツリー、ある使用されている必要がありますコマンドからパッチ patch2.4.28.tar.bz2 を削除するには:
A.bunzip2 ../patch2.4.28.tar.bz2 | patch rp1
B.bunzip2 ../patch2.4.28.tar.bz2 | patch Rp1
C.bunzip2 c ../patch2.4.28.tar.bz2 | patch Rp1
D.bunzip2 c ../patch2.4.28.tar.bz2 | patch rp1
E.bunzip2 ../patch2.4.28.tar.bz2 | unpatch p1
Answer: C

10.あなたのルーティング設定は 3c59x これのモジュールを必要と 3com のカードであることは eth0 に依存しています。何行目は、その eth0 は常にこのモジュールを使うように、モジュールの設定ファイルに追加する必要があります?
A.eth0=3c59x
B.alias eth0=3c59x
C.alias eth0 3c59x
D.set eth0 3c59x
E.set eth0=3c59x
Answer: C

11.あなたはランレベル 4 でブートするようにワークステーションを構成したが、現在の X サーバが正しく起動されず、マシンがローカルアクセスを許可できないことが判明しました。何が最後に認識動作するカーネルイメージは、linux のとき、マシンへのローカルアクセスを、回復するためにプロンプト LILO で実行するための最も効果的なコマンドでしょうか?
Answer: linux 3 linux 1 linux single linux S linux 2

12.RAID5 アレイに必要な最小ディスク数とは何ですか?
A.1
B.2
C.3
D.4
E.5
Answer: C

13.サーバの IDE ハードドライブの一つは、非常にゆっくりとデータを転送しています。 what コマンドは、その上に DMA を有効にするために実行する必要があります?
A.hdparm d /dev/hda
B.hdparm dma /dev/hda
C.hdparm dma /dev/hda1
D.hdparm d /dev/hda1
E.hdparm d 1 /dev/hda
Answer: E

14.既に（少なくとも）一つの IP アドレスを持つインタフェースに別の IP アドレスを追加するコマンドは何ですか?
A.ifconfig eth0:1 192.168.1.2
B.ifconfig eth0 192.168.1.2
C.ipconfig eth0:1 192.168.1.2
D.ipconfig eth0 192.168.1.2
Answer: A

15.名前に含まれているコマンドだけを使用して、何が自身のゾーンファイルを再読み込みするように named に指示する、オプションやパラメータで、コマンドでしょうか?
Answer: ndc reload /usr/sbin/ndc reload rndc reload /usr/sbin/rndc reload

16.ファイル modules.dep のは、どのような情報を確認できますか?
A.カーネルで使用可能なすべてのモジュールのリスト。
B.各モジュールで必要なモジュールのリスト。
C.デバイスとそのモジュール名のリスト。
D.すべてのモジュールのリストは、このカーネル用にコンパイル。
E.モジュールのリストは、カーネルが実行する必要があります。
Answer: B

17.どの次のコマンドの TWO は eth0 の 2 番目の IP アドレスを追加するために使用することができる?
A.ifconfig eth0 addip 192.168.123.10
B.ifconfig eth0:1 192.168.123.10
C.ifconfig eth01 192.168.123.10
D.ifconfig eth0 +192.168.123.10
E.ifconfig eth0:sub1 192.168.123.10

Answer: BE

18.init は設定ファイルでデフォルトのランレベルを変更した後、意図したランレベルとは異なるのシステムが起動します。他にどここの別のランレベルを定義することができる?
A.どこにも.init は設定ファイルが正しく変更されていません。
B.ブートローダーの設定ファイルに。
C.デフォルトの下の/ etc/ラン。
D.initrd イメージファイル内。
E./etc/rc.d/rc.local ファイル。
Answer: B

19.クラッシュ後、システムはランレベル 1 でブートする必要があります。どちらのオプション（複数可）動作するカーネルイメージが"Linux の'と呼ばれていることを仮定し、これを達成するためにプロンプト LILO で入力する必要があります?
Answer: linux 1 linux single

20.tcpdump の NLI eth1 の"ICMP"を実行すると、次の出力例を示し：
11:56:35.599063 IP 192.168.123.5 > 194.25.2.129: icmp 64: echo request seq 1
11:56:35.670910 IP 194.25.2.129 > 192.168.123.5: icmp 64: echo reply seq 1
どのようなコマンド、オプション、パラメータまたは引数なしで、この出力を生成するために、ホスト 192.168.123.5 で使用されたのですか?
Answer: ping /bin/ping /sbin/ping