

# *KillTest*

更に上のクオリティ 更に上のサービス



## 問題集

<http://www.killtest.jp>

1年で無料進級することに提供する

**Exam** : **102-400J**

**Title** : LPI Level 1 Exam 102,  
Junior Level Linux  
Certification,Part 2 of 2

**Version** : DEMO

1. トピック 1、シェル、スクリプトおよびデータ管理  
次のコマンドシーケンスはどのような出力を生成しますか？

```
echo '1 2 3 4 5 6' | while read a b c; do  
echo result: $c $b $a;  
done
```

- A. result: 3 4 5 6 2 1
- B. result: 1 2 3 4 5 6
- C. result: 6 5 4
- D. result: 6 5 4 3 2 1
- E. result: 3 2 1

**Answer: A**

2. コマンド `echo $ outputs 1` を実行すると、次のいずれかのステートメントが `true` になりますか？

- A. `echo` コマンドのプロセス ID です。
- B. 現在のシェルのプロセス ID です。
- C. エコー直前に実行されたコマンドの終了値です。
- D. `echo` コマンドの終了値です。

**Answer: C**

3. 正しいテキスト

次の SQL 文にはどのような単語がありませんか？

`tablename _____` (909、'text') に挿入します。  
(欠落している単語は、小文字のみで指定してください。)

**Answer: VALUES, values**

4. VARIABLE という名前のシェル変数をサブシェルに表示させるコマンドはどれですか？

- A. `export $VARIABLE`
- B. `export VARIABLE`
- C. `set $VARIABLE`
- D. `set VARIABLE`
- E. `env VARIABLE`

**Answer: B**

5. コマンド `seq 10` はどのような出力を生成しますか？

- A. 数が連続的に増加し、停止するまで 10 ずつ増加します。
- B. 1~10 の数字は 1 行に 1 つの数字です。
- C. 0~9 の数字は 1 行につき 1 つの数字です。
- D. 数字は 10 から標準出力までです。

**Answer: B**